

1000 ESR

Savakhoz és ioncserélt vízhez



A tartozékok nem részei az alapfelszereltségnek

ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK

Általánosságban	✓ Gyors, kíméletes és hatékony
	✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
	✓ Független, mobil, szerelőműhelyben is alkalmazható
Alkatrészek tisztítása	✓ Tisztítás a precíziós alkatrésztől egészen a 10 tonnás motorokig
	✓ Savval és ioncserélt vízzel történő tisztításhoz
	✓ Vízlágyítás esetén nincs vízkőmaradvány
Gépek tisztítása	✓ Saját emulzió használata
	✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
	✓ Állásidő csökkentése
Tisztítás	✓ Polírozott alkatrészekről a tisztítószer-maradványok eltávolítása
	✓ Ablaküvegek tisztítása ioncserélt vízzel
	✓ A tisztítószerek maradványainak eltávolítása
Alkalmazási lehetőségek	✓ Magasfényű polírozott alkatrészek tisztítása
	✓ Szigorú higiéniai elvárásokkal működő területek
	✓ Rozsdamentes acél kivitelek agresszív környezetekhez

Műszaki adatok 1000 ESR

- Hordozható és független
- Nagyméretű alkatrészek tisztítására alkalmas gyűjtőtartállyal
- Víz újrahasznosító rendszerrel
- Az anyaggal érintkező összes alkatrész sav- és ioncserélt vízálló
- A felhasznált tisztítószernek alkalmasnak kell lennie a V2A rozsdamentes acéllal (1.4301)
- Ideális különösen szigorú követelmények esetén



Rozsdamentes acél kivitelben

Műszaki adatok	1000 ESR
Üzemi nyomás	~ 3,0–12 bar
Üzemi hőmérséklet	~ 95 °C 60 másodperc alatt (8 bar nyomáson) 12 bar nyomáson ~ 80 °C
Permetező/vízmenyiség	~ 1,1–2,4 liter/perc
Áramellátás típusa	3P-N-PE / 400 V / 50 Hz / 16 A
Teljesítményfelvétel	9,9 kW
Térfogat	60 literes tartály 30 literes gyűjtőtartály
Automatikus vízszint-szabályozás	Alapfelszereltség
Tartály feltöltése	Gyorscsatlakozóval a tömlőkhöz
Méret	1090 x 730 x 1180 mm
Súly (üresen)	100 kg
A gyűjtő terhelhetősége	80 kg
Víz újrahasznosítás	25 µm-es szűrővel
Zajsztint	< 70 dBA
Koncentrátumtartály	Ebben a készülékben nincs koncentrátumtartály Tisztítószer adagolása adagolószivattyúval vagy közvetlenül a tartályba töltve
Tisztítószer adagoló	Opció DE-DP
Nyomásszabályozás	Fokozatmentes, a készüléken
Hőmérséklet-szabályozás	1000 ET opció
Csatlakozókábel	7,5 méter
Tömlők	Permetezőtömlő 5 méter Permetező 2 méter
Egyedi színű váz	1000 WF opció
Rozsdamentes acél alkatrészek	1000 EW (gyűjtőtartály), SR-EC (alváz) és 1000 ER (kerekek) opciók

2021. augusztus 13-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.