

1000 SR-Tower

A sokoldalú megoldás az érzékeny területekhez



ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK

Általánosságban

- ✓ Gyors, kíméletes és hatékony
- ✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
- ✓ Független, hordozható, műhelyben is használható

Alkatrészek tisztítása

- ✓ Tisztítás a precíziós alkatrésztől egészen a 10 tonnás motorokig
- ✓ Tisztítószerrel vagy anélkül, kíméletes a sérülékeny felületekhez
- ✓ A tisztítóvíz újrahasznosítása

Gépek tisztítása

- ✓ A saját emulzió használata
- ✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
- ✓ Állásidő csökkentése

Hűtőfolyadékok fertőtlenítése (opcionális)

- ✓ Hatékony fertőtlenítés = hosszabb hűtőfolyadék-élettartam
- ✓ Nincs vegyi anyag és biocid = kevesebb egészségügyi probléma
- ✓ Teljes kapacitású termelés mellett = nincs leállás

Alkalmazási lehetőségek

- ✓ Szerszámgépek tisztítása és a hűtőfolyadék fertőtlenítése
- ✓ Olajsűrők, légsűrők, hűtőberendezések, hőcserélők...
- ✓ Zsírtalanítás festés vagy porfestés előtt

Műszaki adatok 1000 SR-Tower

- Hordozható és független
- Zárt toronnyal, elszívóval
- Széles körű tartozékválaszték
- Vízájrahasznosító rendszerrel
- Tisztítószer-adagolóval
- Különleges higiéniai követelményeket támaztó környezetekhez



Műszaki adatok	1000 SR-Tower
Üzemi nyomás	~ 3,0–7,5 bar
Üzemi hőmérséklet	~ 95 °C 60 másodperc alatt
Permetező-/vízmennyiség	~ 1,1–1,8 liter/perc
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400 V/50 Hz/16 A + 230 V/50 Hz/10 A
Teljesítményfelvétel	10,1 kW-os berendezés + 1,1 kW-os torony
Tartály úrtartalma	60 literes tartály 30 literes gyűjtőtartály 5 literes koncentrátumtartály
Automatikus vízszint-szabályozás	Alapfelszereltség
Tartály feltöltése	Gyorscsatlakozóval a tömlőkhöz
Méret	1100 x 600 x 1900 mm
Súly (üresen)	~150 kg
A gyűjtő terhelhetősége	80 kg
Víz újrahasznosítás	25 µm-es szűrővel
Zajszint	< 70 dBA
Nyomásszabályozás	Fokozatmentes, a készüléken
Hőmérséklet-szabályozás	Option 1000 ET
Külső elszívás	Option 1000 ASR
Hőfertőtlenítés	Option 1000 EK
Adagoló tisztítószerhez	Option DE-DP
Csatlakozókábel	7,5 méter
Tömlők	Permetezőtömlő 5 méter Permetezőtömlő a toronyban 1 méter
Egyedi színű váz	Option 1000 WF
Rozsdamentes acél kiegészítők	Option SR-EC (alváz), 1000 ER (kerekek)

2021. augusztus 13-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.