

1000 SRK

a kompakt kivitel



ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK

Általánosságban

- ✓ Gyors, kíméletes és hatékony
- ✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
- ✓ Független, hordozható, könnyen behelyezhető egy járműbe

Alkatrészek tisztítása

- ✓ Tisztítás a precíziós alkatrésztől egészen a 10 tonnás motorokig
- ✓ Tisztítószerrel vagy anélkül, kíméletes a sérülékeny felületekhez
- ✓ Alacsony vízfogyasztás

Gépek tisztítása

- ✓ Saját emulzió használata
- ✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
- ✓ Állásidő csökkentése

Tisztítás járműveken és alattuk

- ✓ Az összes mechanikus alkatrész tisztítása közvetlenül a járműnél
- ✓ Jelentősen olcsóbb, mint az A1 fék tisztítók
- ✓ Megfelel a német szakmai szövetségek előírásainak

Alkalmazási lehetőségek

- ✓ Szerszámgépek tisztítása
- ✓ Olajsűrők, légsűrők, hűtőberendezések, hőcserélők...
- ✓ Ideális karbantartóknak és szerelőknek, könnyen szállítható

Műszaki adatok 1000 SRK



- 1000 SRK-EA, 1000 SRK-AS és 1000 SRK-AS-EA változatok
- EA: Külső vízellátást használ
- AS: Lehetővé teszi a folyadékok kiszívását egy különálló tartályból
- A fogantyún található kis kerekek különösen könnyű bepakolást és szállítást tesznek lehetővé

Műszaki adatok	1000 SRK-AS	1000 SRK-EA
Üzemi nyomás	~ 3.0 - 7.5 bar	~ 3,0–7,5 bar + előnyomás A fűtőteljesítmény csökken, ha a teljes nyomás (előnyomás + szivattyú) meghaladja a 8 bar-t.
Üzemi hőmérséklet	~ 95 °C 60 másodperc alatt	~ 95 °C 60 másodperc alatt
Permetező/vízmenyiség	~ 1,1–1,8 liter/perc	~ 1,1–1,8 liter/perc
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400 V/50 Hz/16 A	3P-N-PE / 400 V / 50 Hz / 16 A
Teljesítményfelvétel	10,1 kW	10,1 kW
Vízellátás	Szívás külön tartályból	Külső vízellátás 2–6 bar előnyomással
Méretek	920 x 480 x 450 mm	920 x 480 x 450 mm
Súly (üresen)	~ 55 kg	~ 55 kg
Zajszint	< 70 dBA	< 70 dBA
Nyomásszabályozás	Fokozatmentes, a készüléken	Fokozatmentes, a készüléken
Hőmérséklet-szabályozás	1000 ET opció	1000 ET opció
Külső szívócső	Alapfelszereltség	Csak AS-EA-val
Szűrő	25 µm	Csak AS-EA-val
Adagolótisztító	Nem elérhető	Nem elérhető
Csatlakozókábel	7,5 méter	7,5 méter
Tömlők	Szívótömlő 5 méter Permetezőtömlő 5 méterter	Szívótömlő csak AS-EA-val Permetezőtömlő 5 méter
Egyedi színű váz	1000 WF opció	1000 WF opció

2024. február 6-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.