



A tartozékok nem részei az alapfelszereltségnek

# 1000 SR

A teljes körű karbantartó

## ALKALMAZÁS

## ELŐNYÖK

### Általánosságban

- ✓ Gyors, kíméletes és hatékony
- ✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
- ✓ Független, mobil, szerelőműhelyben is alkalmazható

### Alkatrészek tisztítása

- ✓ Tisztítás a precíziós alkatrésztől egészen a 10 tonnás motorokig
- ✓ Tisztítószerrel vagy anélkül, kíméletes a sérülékeny felületekhez
- ✓ A tisztítóvíz újrahasznosítása

### Gépek tisztítása

- ✓ Saját emulzió használata
- ✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
- ✓ Állásidő csökkentése

### Hűtőfolyadékok fertőtlenítése (opcionális)

- ✓ Hatékony fertőtlenítés = hosszabb hűtőfolyadék-élettartam
- ✓ Nincs vegyi anyag és biocid = kevesebb egészségügyi probléma
- ✓ Teljes kapacitású termelés mellett = nincs leállás

### Alkalmazási lehetőségek

- ✓ Szerszámgépek tisztítása és a hűtőfolyadék fertőtlenítése
- ✓ Olajszűrők, légszűrők, hűtőberendezések, hőcserélők...
- ✓ Zsírtalanítás festés vagy porfestés előtt

## Műszaki adatok 1000 SR

- Mobil és független
- Kiegészítő alkatrésztisztító funkcióval
- Széles körű tartozékválaszték
- Víz újrahasznosító rendszerrel
- Fokozatmentes nyomásszabályozás
- Tisztítószer-adagoló



Rozsdamentes acél kivitelben

Műszaki adatok	1000 SR
Üzemi nyomás	~ 3,0–7,5 bar
Üzemi hőmérséklet	~ 95 °C 60 másodperc alatt
Permetező/vízmenyiség	~ 1,1–1,8 liter/perc
Áramellátás típusa	3P-N-PE / 400 V / 50 Hz / 16 A
Teljesítményfelvétel	10 kW
Térfogat	60 literes tartály 30 literes gyűjtőtartály 5 literes koncentrátumtartály
Automatikus vízszint-szabályozás	Alapfelszereltség
Tartály feltöltése	Gyorscsatlakozóval a tömlőkhöz
Méretek	1090 x 730 x 1180 mm
Súly (üresen)	100 kg
A gyűjtő terhelhetősége	80 kg
Víz újrahasznosítás	25 µm-es szűrővel
Zajszint	< 70 dBA
Nyomásszabályozás	Fokozatmentes, a készüléken
Hőmérséklet-szabályozás	Option 1000 ET
Külső szívócső	Option 1000 ASR
Hőkezeléses fertőtlenítés	1000 EK opció
Tisztítószer-adagoló	DE-DP opció
Csatlakozókábel	7,5 méter
Tömlők	Permetezőtömlő 5 méter Permetező 2 méter
Egyedi színű váz	1000 WF opció
Rozsdamentes acél kiegészítők	1000 EW (gyűjtőtartály), SR-EC (alváz) és 1000 ER (kerekek) opciók

2021. augusztus 13-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.