



1500 SR-DP-Tower

extra erővel

ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK

Általánosságban	✓ Gyors, kíméletes és hatékony
	✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
	✓ Független, hordozható, műhelyben is használható
Alkatrészek tisztítása	✓ Tisztítás a precíziós alkatrésztől egészen a 10 tonnás motorokig
	✓ Tisztítószerrel vagy anélkül, kíméletes a sérülékeny felületekhez
	✓ A tisztítóvíz újrahasznosítása
Gépek tisztítása	✓ A saját emulzió használata
	✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
	✓ Állásidő csökkentése
Járművek tisztítása	✓ Tisztítás közvetlenül a jármű mellett a csarnokban
	✓ Ideális nehezen megközelíthető vagy sérülékeny területekhez
	✓ Megfelel a német szakmai szövetségek előírásainak
Alkalmazási lehetőségek	✓ Szerszámgépek tisztítása
	✓ Olajszűrők, légszűrők, hűtőberendezések, hőcserélők...
	✓ Zsírtalanítás festés vagy porfestés előtt

Műszaki adatok 1500 SR-DP-Tower

- Hordozható és független
- Zárt toronnyal, elszívóval
- Széles körű tartozékválaszték
- Vízájrahasznosító rendszerrel
- Tisztítószer-adagolóval
- Különleges higiéniai követelményeket támaztó környezetekhez



Műszaki adatok	1500 SR-DP-Tower
Üzemi nyomás	~ 4 – 14 bar
Üzemi hőmérséklet	~ 95 °C 60 másodperc alatt
Permetező-/vízmennyiség	~ 1,3 – 2,8 liter/perc
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400 V/50 Hz/32 A + 230 V/50 Hz/16 A
Teljesítményfelvétel	15 kW-os berendezés + 1,1 kW-os torony
Tartály úrtartalma	60 literes tartály 30 literes gyűjtőtartály 5 literes koncentrátumtartály
Automatikus vízszint-szabályozás	Alapfelszereltség
Méret	110 x 60 x 190 cm
Súly (üresen)	80 kg
Víz újrahasznosítás	80 kg
A gyűjtő terhelhetősége	25 µm-es szűrővel
Zajsztint	< 70 dBA
Nyomásszabályozás	Fokozatmentes, a készüléken
Hőmérséklet-szabályozás	Option 1000 ET
Külső elszívás	1500 ASR-DP opció
Adagoló és ellenőrzés tisztítószer / koncentrátum	DE-DP és DE-ÜW opciók
Gyorscsatlakozó tartálytöltéshez	Gardena kompatibilis
Csatlakozókábel	7,5 méter
Tömlők	Permetezőtömlő 5 méter Permetezőtömlő a toronyban 1 méter
Egyedi színű váz	1000 WF opció
Rozsdamentes acél kiegészítők	SR-EC (alváz) és 1000 ER (görgők) opció

2019. augusztus 01-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.