



A tartozékok nem részei az alapfelszereltségnek

1000 SR

A teljes körű karbantartó

ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK

Általánosságban

- ✓ Gyors, kíméletes és hatékony
- ✓ Egyszerre környezetbarát és egészségbarát
- ✓ Független, mobil, műhelyben könnyen alkalmazható

Alkatrészek tisztítása

- ✓ A precíziós alkatrészekről egészen a több tonnás berendezésekig
- ✓ Tisztítószerezrel vagy anélkül, kíméletes a sérülékeny felületekhez
- ✓ A tisztítóvíz újrahasznosítása

Gépek tisztítása

- ✓ Saját emulzió használata
- ✓ Ideális nehezen hozzáférhető vagy sérülékeny területekhez
- ✓ Csökkenti az állásidőt a géptisztítás idejére

Hűtőfolyadékok fertőtlenítése (opcionális)

- ✓ Hatékony fertőtlenítés = hosszabb hűtőfolyadék-élettartam
- ✓ Nincs vegyi anyag és biocid = kevesebb egészségügyi probléma
- ✓ Folyamatos termelés közbeni működés = nincs gépleállás

Alkalmazási példák

- ✓ Szerszámgépek tisztítása és a hűtőfolyadék fertőtlenítése
- ✓ Olajsűrűk, légsűrűk, elektrosztatikus cellák, hőcserélők tisztítása
- ✓ Zsírtalanítás festés vagy porfestés előtt

Műszaki adatok 1000 SR

- Mobil és független
- Kiegészítő alkatrésztisztító funkcióval
- Széles körű tartozékválaszték
- Víz újrahasznosító rendszerrel
- Fokozatmentes nyomásszabályozás
- Tisztítószer-adagoló



Rozsdamentes acél kivitelben

| Műszaki adatok | 1000 SR |
|------------------------------------|---|
| Üzemi nyomás | ~ 3,0–7,5 bar |
| Üzemi hőmérséklet | ~ 95 °C 60 másodperc alatt |
| Vízhasználat | ~ 1,1–1,8 liter/perc |
| Áramellátás típusa | 3P-N-PE / 400 V / 50 Hz / 16 A |
| Teljesítményfelvétel | 10 kW |
| Térfogat | 60 literes tartály 30 literes gyűjtőkád 5 literes koncentrátumtartály |
| Automatikus vízszint felügyelet | Alapfelszereltség |
| Tartály feltöltése | Gyorscsatlakozóval a tömlőkhöz |
| Méretek | 1090 x 730 x 1180 mm |
| Súly (üresen) | 100 kg |
| A gyűjtőkád terhelhetősége | 80 kg |
| Víz újrahasznosítás | 25 µm-es szűrővel |
| Zajszint | < 70 dBA |
| Nyomásszabályozás | Fokozatmentes, a készüléken |
| Hőmérséklet-szabályozás | Option 1000 ET |
| Külső szívócső | Option 1000 ASR |
| Hőkezeléses fertőtlenítés | 1000 EK opció |
| Tisztítószer-adagoló és felügyelet | DE-DP opció |
| Csatlakozókábel | 7,5 méter |
| Tömlők | Permetezőtömlő 5 méter Permetező 2 méter |
| Egyedi színű váz | 1000 WF opció |
| Rozsdamentes acél kiegészítők | 1000 EW (gyűjtőtartály), SR-EC (alváz) és 1000 ER (kerekek) opciók |

2021. augusztus 13-i adatok. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.